

MPROXMINI



- ▶ multiprotocol (Wiegand 26, 30, 37 bit, Data clock)
- ▶ proximity reader technologie 125 KHz
- ▶ LED tweekleuren (rood/groen) + buzzer
- ▶ behuizing van ABS, IP67 en ingegoten elektronica
- ▶ kabel 1 m
- ▶ leesafstand 3/6 cm afhankelijk van de pas

MPROXMINI proximity reader, met zowel Wiegand als dataclock output. Compatibel met alle Prastel toegang-controle centrales die Wiegand 26/30 bit of dataclock accepteren. De maximale kabellengte tot centrale is 100m.

Alle elektronische componenten en tevens de interne antenne zijn volledig ingegoten in de behuizing.

Door de ingegoten behuizing is de MPROXMINI in hoge mate weersbestendig (IP67).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	12 Vdc
Verbruik:	20 mA
Werktemperatuur:	van -20° à tot 55° C
Waterdichtheid:	IP67
Afmetingen en gewicht:	28 x 92 x 12 mm - 40 g

Proximity kaarten / Tag's :

MBPRO

Proximity kaart
formaat «CLAMSHELL» IP67

Afmetingen en gewicht: 85x55x1 mm-20 g



MISOPROX

Proximity kaart
formaat ISO, IP67

Afmetingen en gewicht: 85x55x1 mm-20 g



MBAD2

Proximity kaart + magneetstrip
formaat ISO2, IP67

Afmetingen en gewicht: 85x55x1 mm-30 g



MTAG

Proximity Tag
met sleutelhanger

Afmetingen en gewicht: ø35 x 55 mm-20 g



MPSDT2

Handzender 2 kanalen
dubbele technologie:
Handzender met ingebouwde Tag



TPROX

Proximity Tag zelfklevend
miniatur

Afmetingen en gewicht: ø 20 x 0,8 mm - 1 g

